

Norad NorFlex CRA rookgasafvoersysteem (CRA) voor collectieve opstelling van HR verbrandingstoestellen.

Dit rookgasafvoersysteem is bijzonder geschikt voor ketelvervangingsprojecten in bestaande hoogbouw met collectieve rookgasafvoer aansluitingen. Het systeem is zowel op het prijstechnische vlak alsook op het gebied van veiligheid en duurzaamheid, concurrerend met vergelijkbare rookgasafvoersystemen.

Het unieke klembandsysteem creëert een veilige en trekvast verbinding tussen de rookgasafvoer buizen.

Het NorFlex rookgasafvoer systeem wordt in Nederland geproduceerd. De productie is gecertificeerd volgens ISO 9001 en gecontroleerd door KIWA. Het Norflex rookgasafvoerkanaal is goedgekeurd volgens EN1856-1 door Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen onder de eisen 89/106/EEG

Het leveringsprogramma bestaat uit hoogwaardige NorFlex RVS 316L

De enkelwandige rookgasafvoerbuys met EPDM afdichtingsring is leverbaar in de diameters: Ø 80, Ø 110, Ø 130 en Ø 150 mm.

De materialen en prijzen van NorFlex CRA zijn op artikelnummer te vinden op de site van Norad, www.norflex.nu

Norflex CRA Divergerende kap

Omschrijving

Divergerende rookgasafvoerkap met inspectiemogelijkheid

Artikel nr.	Ø (mm)	Soort
22310	110	st
22311	130	st
22312	150	st



Norflex CRA Stormkraag

Omschrijving

Stormkraag met rubber inlage.

Toe te passen tussen de dakplaat en de kap aansluiting. De stormkap is met een knelband om de kanaalbuys te bevestigen.

Artikel nr.	Ø (mm)	Soort
22316	110	st
22317	130	st
22318	150	st



Norflex CRA buis spie/mof

Omschrijving

Starre rookgasafvoerbuys

Voor een trekvast spie/mof verbinding NorFlex klemband toepassen.

Artikel nr.	Ø (mm)	Lengte (m ¹)
22072	80	0,25
22071	80	0,50
22070	80	1,00
22286	110	0,25
22287	110	0,50
22319	110	0,745
22288	110	1,00
22289	130	0,25
22290	130	0,50
22329	130	0,745
22291	130	1,00
22292	150	0,25
22293	150	0,50
22320	150	0,745
22294	150	1,00



Norflex CRA T-stuk 87° spie/spie/mof
Omschrijving

T-stuk voor starre rookgasafvoerbuiss.

Voor een trekvaste spie/mof verbinding NorFlex klemband toepassen.

Artikel nr.	Soort	Ø (mm)
22282	st	80x80x80
22283	St	110x80x110
22284	St	130x80x130
22285	st	150x80x150


Norflex CRA bocht 45° spie/mof
Omschrijving

Bocht 45°.

Voor een trekvaste spie/mof verbinding NorFlex klemband toepassen.

Artikel nr.	Ø (mm)	Soort
22073	80	st
22295	110	st
22297	130	st
22299	150	st


Norflex CRA bocht 90° spie/mof
Omschrijving

Bocht 90°.

Voor een trekvaste spie/mof verbinding NorFlex klemband toepassen.

Artikel nr.	Ø (mm)	Soort
22074	80	st
22296	110	st
22298	130	st
22300	150	st


Norflex CRA verloop spie/mof
Omschrijving

Verloopstuk.

Voor een trekvaste spie/mof verbinding NorFlex klemband toepassen.

Artikel nr.	Ø (mm)	Soort
22313	110x80	st
22314	130x80	st
22315	150x80	st


Norflex CRA dop voor kanaal afsluiting
Omschrijving

Dop Ø80 mm

Artikel nr.	Ø (mm)	St
22280	80	st



Norflex CRA dop met condensafvoer aansluiting
Omschrijving

 Dop met condensafvoer aansluiting $\frac{3}{4}$ " x Ø80 mm

Artikel nr.

22281

Ø (mm)

 80x $\frac{3}{4}$ "

St

st


Klemband (borging starre verbindingen)
Omschrijving

Klemband voor de borging van spie/mof verbindingen.

Toepassen op plaatsen waar trekkrachten het losraken van de verbindingen kunnen veroorzaken. Altijd toepassen in schachten of bouwkundige kanalen!

Artikel nr.

22220

Ø (mm)

80

Soort

st

22320

110

st

22321

130

st

22322

150

st


Norflex CRA muurbeugel met rubber inlage
Omschrijving

Muurbeugel met inwendige schroefdraad M8.

Voor bevestiging rookgasafvoerbuiss.

Artikel nr.

22331

Ø (mm)

80

Soort

st

22323

110

st

22324

130

st

22325

150

st


Plakplaat voor bitumineuze dakbedekking
Omschrijving

Plakplaat 250 mm hoog voor platte daken met een bitumineuze dakbedekking. Te gebruiken in combinatie met de verlengpijp en HR dakkap.

Artikel nr.

22301

St

st

Ø (mm)

110

22306

st

130

22307

st

150


Norflex CRA convergerende kap met dakplaat voor b.v. montage op metalen schoorsteen


Collectief Rookgas Afvoer-syteem

Schematische opbouw vier woonlagen.

- A - Divergerende kap Ø150 mm
- B - Buis Ø150 mm
- C - T-stuk Ø150 x 80 x 150 mm (aansluiting ketel)
- D - Verloopstuk Ø150 x 80 mm
- E - T-stuk Ø80 mm (aansluiting ketel)
- F - Buis Ø80 mm
- G - Dop Ø80 mm x 3/4"
- H - Aansluiting op riool (open verbinding op sifon)

